







Артикул	Характеристики	Ед. изм.	Цена, \$
Нить торцевого свечения акриловая			
	SVPAF 10	∅ 0,25 мм, 12 000 м в катушке	кат. 165.00
	SVPAF 20	∅ 0,5 мм, 6000 м в катушке	кат. 165.00
	SVPAF 30	∅ 0,75 мм, 2700 м в катушке	кат. 165.00
	SVPAF 40	∅ 1 мм, 1500 м в катушке	кат. 165.00
	SVPAF 60	∅ 1,5 мм, 700 м в катушке	кат. 165.00
	SVPAF 80	∅ 2 мм, 350 м в катушке	кат. 165.00
	SVPAF 120	∅ 3 мм, 150 м в катушке	кат. 165.00
Нить бокового свечения акриловая			
	MS 750	∅ 0,75 мм, 2700 м в катушке	кат. 185.00
	MS 1000	∅ 1 мм, 1500 м в катушке	кат. 185.00
	MS 1500	∅ 1,5 мм, 700 м в катушке	кат. 185.00
	MS 2000	∅ 2 мм, 350 м в катушке	кат. 185.00
	MS 2500	∅ 2,5 мм, 250 м в катушке	кат. 185.00
	MS 3000	∅ 3 мм, 150 м в катушке	кат. 185.00
Нить с насечками Starflex			
	SOF 3	3 нити ∅ 0,75 мм в прозрачной оболочке, общий ∅ 3 мм	м 0.38
	SOF 4	4 нити ∅ 0,75 мм в прозрачной оболочке, общий ∅ 3 мм	м 0.48
	SOF 7	7 нитей ∅ 0,75 мм в прозрачной оболочке, общий ∅ 5 мм	м 0.70
	SFLEX 30	нить ∅ 0,75 мм, 2700 м в катушке	кат. 185.00
	SFLEX 40	нить ∅ 1,0 мм, 1500 м в катушке	кат. 185.00
	SFLEX 60	нить ∅ 1,5 мм, 700 м в катушке	кат. 185.00
	SFLEX 80	нить ∅ 2,0 мм, 350 м в катушке	кат. 185.00
	SFLEX 120	нить ∅ 3.0 мм, 150 м в катушке	кат. 185.00
Нить торцевого свечения в защитной оболочке			
	SEV 500	нить ∅ 0,5 мм, вместе с обол. ∅ 1 мм	м 0.10
	SEV 750	нить ∅ 0,75 мм, вместе с обол. ∅ 2,2 мм	м 0.15
	SEV 750A	нить ∅ 0,75 мм, вместе с обол. ∅ 1,6 мм	м 0.18
	SEV 1000	нить ∅ 1 мм, вместе с обол. ∅ 2,2 мм	м 0.19
	SEV 1000A	нить ∅ 1 мм, вместе с обол. ∅ 1,8 мм	м 0.21
	SEV 1500	нить ∅ 1,5 мм, вместе с обол. ∅ 2,5 мм	м 0.36
	SEV 2000	нить ∅ 2 мм, вместе с обол. ∅ 3 мм	м 0.65
	SEV 2500	нить ∅ 2,5 мм, вместе с обол. ∅ 3,5 мм	м 0.95
	SEV 3000	нить ∅ 3 мм, вместе с обол. ∅ 4 мм	м 1.45
Кабель торцевого свечения в защитной оплётке			
	SV 4	4 нити ∅ 0,75 мм, общий ∅ 3,5 мм	м 0.56
	SV 7	7 нитей ∅ 0,75 мм, общий ∅ 4 мм	м 0.99
	SV 14	14 нитей ∅ 0,75 мм, общий ∅ 5 мм	м 1.50
	SV 25	25 нитей ∅ 0,75 мм, общий ∅ 6 мм	м 3.20
	SV 42	42 нити ∅ 0,75 мм, общий ∅ 8 мм	м 7.50
	SV 75	75 нитей ∅ 0,75 мм, общий ∅ 12 мм	м 9.60
	SV 4T	4 нити ∅ 1 мм, общий ∅ 4 мм	м 1.65
	SV 7T	7 нитей ∅ 1 мм, общий ∅ 7 мм	м 2.50
	SV 25T	25 нитей ∅ 1 мм, общий ∅ 10 мм	м 8.50
	SV 42T	42 нити ∅ 1 мм, общий ∅ 12 мм	м 13.40
	Кабель бокового свечения Solid		
	SOF Solid 2	монокабель ∅ 2 мм	м 0.90
	SOF Solid 2.5	монокабель ∅ 2,5 мм	м 1.65
	SOF Solid 3	монокабель ∅ 3 мм	м 1.80
	SOF Solid 4	монокабель ∅ 4 мм	м 3.60
	SOF Solid 5	монокабель ∅ 5 мм	м 4.20
	SOF Solid 6	монокабель ∅ 6 мм	м 5.20

Артикул	Характеристики	Ед. изм.	Цена, \$
SOF Solid 8	монокабель ø 8 мм	м	10.50
SOF Solid 10	монокабель ø 10 мм	м	13.50
SOF Solid 11	монокабель ø 11 мм	м	14.50
SOF Solid 12	монокабель ø 12 мм	м	14.90
SOF Solid 14	монокабель ø 14 мм	м	17.90
SOF Solid 16	монокабель ø 16 мм	м	19.90
SOF Solid 18	монокабель ø 18 мм	м	21.90

Кабель бокового свечения Solid в защитной оболочке



PSOF 2	монокабель ø 2 мм, общий ø 3,5 мм	м	1.50
PSOF 2.5	монокабель ø 2,5 мм, общий ø 4 мм	м	1.50
PSOF 3	монокабель ø 3 мм, общий ø 4,5 мм	м	2.40
PSOF 4	монокабель ø 4 мм, общий ø 5 мм	м	4.50
PSOF 5	монокабель ø 5 мм, общий ø 6 мм	м	5.00
PSOF 6	монокабель ø 6 мм, общий ø 8,8 мм	м	5.80
PSOF 8	монокабель ø 8 мм, общий ø 11 мм	м	12.00
PSOF 10	монокабель ø 10 мм, общий ø 13 мм	м	15.00
PSOF 11	монокабель ø 11 мм, общий ø 14 мм	м	15.50
PSOF 12	монокабель ø 12 мм, общий ø 14 мм	м	16.50
PSOF 14	монокабель ø 14 мм, общий ø 17,3 мм	м	19.90
PSOF 16	монокабель ø 16 мм, общий ø 18 мм	м	21.50




Кабель торцевого свечения Solid в защитной оболочке



PSOFB 2	монокабель ø 2 мм, общий ø 3 мм	м	1.20
PSOFB 2.5	монокабель ø 2,5 мм, общий ø 4 мм	м	1.38
PSOFB 3	монокабель ø 3 мм, общий ø 4,5 мм	м	2.20
PSOFB 4	монокабель ø 4 мм, общий ø 5 мм	м	3.70
PSOFB 5	монокабель ø 5 мм, общий ø 7 мм	м	4.40
PSOFB 6	монокабель ø 6 мм, общий ø 8,6 мм	м	5.40
PSOFB 8	монокабель ø 8 мм, общий ø 11 мм	м	11.40
PSOFB 10	монокабель ø 10 мм, общий ø 13 мм	м	13.40
PSOFB 11	монокабель ø 11 мм, общий ø 14 мм	м	15.00
PSOFB 12	монокабель ø 12 мм, общий ø 14 мм	м	16.20
PSOFB 14	монокабель ø 14 мм, общий ø 17,3 мм	м	16.80




Кабель торцевого свечения Solid сверхъяркий





PSOF Super 1.5	монокабель ø 1,5 мм	м	1.15
PSOF Super 2	монокабель ø 2 мм	м	1.30
PSOF Super 2.5	монокабель ø 2,5 мм	м	1.50
PSOF Super 3	монокабель ø 3 мм	м	2.10
PSOF Super 4	монокабель ø 4 мм	м	4.20
PSOF Super 5	монокабель ø 5 мм	м	4.80
PSOF Super 6	монокабель ø 6 мм	м	6.00
PSOF Super 8	монокабель ø 8 мм	м	12.00
PSOF Super 10	монокабель ø 10 мм	м	15.00
PSOF Super 11	монокабель ø 11 мм	м	16.20
PSOF Super 12	монокабель ø 12 мм	м	16.80
PSOF Super 14	монокабель ø 14 мм	м	19.80





Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
Светодиодные источники света для световолокна и оптоволоконной подсветки			
	KP-S120W-RF	Сверхъяркий светодиодный источник RGB 120 Вт с радиопультотом	295
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 45 Вт RGB • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 120 Вт • Постоянный цвет или различные программы изменения цвета • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Охлаждение: пассивное (радиатор) или активное (вентилятор) • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 370 × 256 × 150 мм • Вес: 3,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Для всех видов световолокна • Применение: для интерьерной и уличной (с защитой) подсветки 	
	KP-S90W-DIP-RF	Сверхъяркий светодиодный источник RGB 90 Вт с радиопультотом и выходом DMX	245
		<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: полная палитра RGB • Мощность: 90 Вт • Регулировка яркости • Управление: RF-радиоканал, DIP-панель и DMX-контроллер • Охлаждение: вентилятор • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 325 × 320 × 125 мм • Вес: 2,4 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Для всех видов световолокна 	
	KP-S75W-RF	Яркий светодиодный источник RGB или одноцветный 75 Вт с радиопультотом	230
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 45 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных) или одноцветный • Мощность: 75 Вт • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Охлаждение: вентилятор • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 260 × 200 × 80 мм • Вес: 3 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Для всех видов световолокна 	



Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	Яркий светодиодный источник RGB или одноцветный 75 Вт с ИК-пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 45 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) или монохромный (один цвет) • Мощность: 75 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение и проч.) • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Функция памяти при выключении-включении • Инфракрасный пульт дистанционного управления • Вентилятор внутри • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 260 × 200 × 80 мм • Вес: 3 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений (для подсветки интерьера) и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	220
	Светодиодный источник света RGB 60 Вт с двойной головкой и радиоп пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 15 Вт RGB • Цвет свечения: 7 основных + выбор программ свечения • Мощность: 60 Вт • Регулирование яркости • Дистанционное управление по радиоканалу • Две головки (порта) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм каждая, 2 головки • Алюминиевый корпус • Срок эксплуатации: более 50 000 часов • Охлаждение: вентилятор • Вес: 3,5 кг • Размер: 278 × 196 × 76 мм 	245
	Светодиодный источник света RGB или одноцветный 50 Вт с радиоп пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 15 Вт RGB или одноцветный (опционально) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 50 Вт • Выбор цвета свечения или перебор цвета по программе • Защита от ультрафиолетового излучения • Используется как одиночный светильник • Дистанционное управление по радиоканалу • Одна головка (порт) • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 320 × 265 × 145 мм • Вес: 2,8 кг • Срок службы: более 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Алюминиевый корпус 	155





Артикул	Тип	Описание	Цена, \$	
	KP-S50W- RF-Alum	Светодиодный источник света 50 Вт с радиопультотом (алюминий)	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 15 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 50 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение и проч.) • Функция памяти при выключении-включении • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 320 × 265 × 145 мм • Вес: 2,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	155
	KP-S50W- TP-Alum	Светодиодный источник света 50 Вт с управлением через сенсорную панель (алюминий)	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 15 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 50 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение и проч.) • Функция памяти при выключении-включении • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Управление через сенсорную панель Touch • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 320 × 265 × 145 мм • Вес: 2,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	195






Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	<p>Светодиодный источник света 50 Вт с пультом с дополнительным эффектом мерцания</p> <p>KP-S50W-RF-T</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 15 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 50 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Колесо для мерцания (звёздного неба) • Функция памяти при выключении-включении • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 320 × 265 × 145 мм • Вес: 2,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	185
	<p>Светодиодный источник света 50 Вт (алюминий) с управлением через Wi-Fi (через айфон или компьютер)</p> <p>KP-S50W-WA-Alum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 15 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 50 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение и проч.) • Функция памяти при выключении-включении • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Управление через WiFi (смартфон или компьютер) • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 320 × 265 × 145 мм • Вес: 2,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	275
	<p>Светодиодный источник света RGB 45 Вт с пультом и выходом на DMX</p> <p>KP-S45W-ED-RF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: RGB / тёплый белый / нейтральный белый • Мощность: 45 Вт • Цвет свечения по выбору или по программе • Возможность управления по DMX • Дистанционное управление по 28-кнопочному пульту (радиочастота) • DIP-панель на корпусе • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 320 × 265 × 145 мм • Вес: 2,5 кг • Срок службы: более 50 000 часов 	165





Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	Светодиодный источник света RGB 50 Вт с 6 синхронными головками и радиопультотм	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 6 × 6 Вт RGB • Цвет свечения: RGB (7 основных) • Мощность: 50 Вт • Все светодиоды работают синхронно • Защита от ультрафиолетового излучения • Источник для одиночного использования • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Диаметр головки (порта): \varnothing 25 мм каждая, 7 головок • Размер: 228 × 150 × 58 мм • Вес: 2,5 кг • Срок службы: более 50 000 часов 	245
	Светодиодный источник света RGB 50 Вт с 6 синхронными головками по 3 шт. и радиопультотм	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 6 × 6 Вт RGB • Цвет свечения: RGB (7 основных) • Мощность: 50 Вт • Светодиоды синхронизированы по двум каналам по 3 шт. Возможно задавать цвет свечения на каждой стороне (по 3 головки) отдельно. • Защита от ультрафиолетового излучения • Источник для одиночного использования • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Диаметр головки (порта): \varnothing 25 мм каждая, 7 головок • Размер: 228 × 150 × 58 мм • Вес: 2,5 кг • Срок службы: более 50 000 часов 	245
	Светодиодный источник света 32 Вт RGB с эффектом мерцания для звёздного неба и ИК-пультотм	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 32 Вт • Защита от ультрафиолетового излучения • Используется как одиночный светильник • Дистанционное управление на ИС-датчике • Перфорационное вращающееся колесо для звездного неба • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 160 × 140 × 110 мм • Вес: 2,9 кг • Срок службы: 50 000 часов • У опции с белым светодиодом есть возможность выбора скорости вращения колеса и яркости свечения светодиода 	145
	Светодиодный источник света 32 Вт RGB с эффектом мерцания для звёздного неба и радиопультотм	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 32 Вт • Защита от ультрафиолетового излучения • Используется как одиночный светильник • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Перфорационное вращающееся колесо для звездного неба • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 160 × 140 × 110 мм • Вес: 2,9 кг • Срок службы: 50 000 часов • У опции с белым светодиодом есть возможность выбора скорости вращения колеса и яркости свечения светодиода 	155

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	Светодиодный источник света 32 Вт RGB с эффектом мерцания и падающих звёзд	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 32 Вт • Защита от ультрафиолетового излучения • Используется как одиночный светильник • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Колесо для мерцания (звёздного неба и падающих звёзд) • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 160 × 140 × 110 мм • Вес: 2,9 кг • Срок службы: 50 000 часов • У опции с белым светодиодом есть возможность выбора скорости вращения колеса и яркости свечения светодиода 	180
	Светодиодный источник света 32 Вт RGB с колесом для эффекта водоворота-туманности	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 32 Вт • Защита от ультрафиолетового излучения • Используется как одиночный светильник • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Колесо для эффекта небулы (туманности) • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 160 × 140 × 110 мм • Вес: 2,9 кг • Срок службы: 50 000 часов • У опции с белым светодиодом есть возможность выбора скорости вращения колеса и яркости свечения светодиода 	180
	Светодиодный источник света 32 Вт с двумя головками, колесом для звёздного неба, расширенным количеством программ и радиопультотом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: RGB + белый • Цвет свечения: 13 основных • Мощность: 32 Вт • С расширенным количеством программ (в т. ч. регулировка яркости) и 26-кнопочным дистанционным управлением по радиоканалу • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм каждая, 2 головки • Трансформатор в постоянный ток 12 В (для Европы, Великобритании или США) • Срок службы 50 000 часов • Размер: 110 × 110 × 90 мм • Вес: 1 кг 	145
	Светодиодный источник света 35 Вт RGB с радиопультотом и двумя головками (портами)	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (12 основных) или одноцветный • Мощность: 35 Вт • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Дистанционное управление по радиоканалу • Вентилятор для охлаждения • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм каждая, 2 головки • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,8 кг • Срок службы: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC 	120



Артикул	Тип	Описание	Цена, \$	
	KP-D27W-IR	Светодиодный источник света 27 Вт с двумя выходами и ИК-пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 27 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение и проч.) • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Функция памяти при выключении-включении • Инфракрасный пульт дистанционного управления • Вентилятор для охлаждения • Диаметр головки (порта): ø 20 мм каждая, 2 головки • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	98
	KP-D27W-RF	Светодиодный источник света 27 Вт с двумя выходами и радиопультотом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 27 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение и проч.) • Функция памяти при выключении-включении • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Вентилятор для охлаждения • Диаметр головки: ø 20 мм каждая, 2 головки • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	110


Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	KP-S27W-RF-T	Светодиодный источник света 27 Вт с цветовым колесом для эффекта мерцания и радиопультотом	145
		<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 27 Вт • Напряжение: 85–265 В переменного тока • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение, мерцание и проч.) • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с 28-кнопочного пульта с помощью радиосигнала (RF) • Одна головка (порт) для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 30 мм • Размер: 149 × 149 × 90 мм • Вес: 2,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	
	KP-S25W-RF-T	Светодиодный источник света 25 Вт с двумя головками, колесом для звёздного неба и радиопультотом	155
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 5 Вт CREE • Цвет свечения: белый, жёлтый, зелёный, синий, голубой, красный • Цвет свечения разный на каждом из двух светодиодов • Мощность: 25 Вт • Колесо для мерцания (звёздного неба) • Возможность управления скоростью вращения колеса • Алюминиевый корпус • Диаметр головки (порта): \varnothing 14 мм каждая, 2 головки • Вес: 0,8 кг • Размер: 160 × 155 × 55 мм 	
	KP-S25W-RF-TS	Светодиодный источник света 25 Вт с двумя головками, дополнительным эффектом падающих звёзд и радиопультотом	145
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 5 Вт CREE • Цвет свечения: белый, жёлтый, зелёный, синий, голубой, красный • Цвет свечения разный на каждом из двух светодиодов • Мощность: 25 Вт • Колесо для мерцания (звёздного неба и падающих звёзд) • Возможность управления скоростью вращения колеса • Алюминиевый корпус • Диаметр головки (порта): \varnothing 14 мм каждая, 2 головки • Вес: 0,8 кг • Размер: 160 × 155 × 55 мм 	
	KP-S25W-THRF	Светодиодный источник света 25 Вт с радиопультотом, монтируемый в подвесной потолок	135
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 25 Вт • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Дистанционное управление по радиоканалу • Охлаждение с помощью радиатора без вентилятора (бесшумный) • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Срок службы: 50 000 часов • Трансформатор выносной 	



Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	Светодиодный источник света 25 Вт с ИК-пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 25 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Инфракрасный пульт дистанционного управления • Вентилятор для охлаждения • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	83
	Светодиодный источник света 25 Вт RGB или одноцветный с радиоп пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 9 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных и 12 оттенков) • Мощность: 25 Вт • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Дистанционное управление по радиоканалу • Вентилятор для охлаждения • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,8 кг • Срок службы: 50 000 часов 	90
	Светодиодный источник света круглый 25 Вт RGB с двумя головками и радиоп пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 3 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных и 12 оттенков) или одноцветный • Цвет свечения каждого светодиода может быть различным • Мощность: 25 Вт • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Дистанционное управление • Диаметр головки (порта): \varnothing 14 мм каждая, 2 головки • Размер: 120 × 65 × 62 мм • Вес: 0,7 кг • Срок службы: 50 000 часов 	125
	Светодиодный источник света 20 Вт RGB с колесом для мерцания и радиоп пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 5 Вт CREE • Цвет свечения: RGB (7 основных) • Размер: 14,5 × 10,5 × 6,5 см • Колесо для эффекта мерцания • Установка скорости вращения колеса • Дистанционное управление по радиоканалу • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Диаметр головки (порта): \varnothing 14 мм • Вес: 0,7 кг 	80
	Светодиодный источник света 20 Вт RGBW с колесом для мерцания и радиоп пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 5 Вт CREE с дополнительным чипом белого цвета • Цвет свечения: RGB (7 основных) • Размер: 14,5 × 10,5 × 6,5 см • Колесо для эффекта мерцания • Установка скорости вращения колеса • Дистанционное управление по радиоканалу • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Диаметр головки (порта): \varnothing 14 мм • Вес: 0,7 кг 	88



Изображение	Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	KP-S16W-RF-T-RGBW	Светодиодный источник света 16 Вт RGBW с колесом для мерцания и радиопульт	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 5 Вт Cree RGBW • Мощность: 16 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Размер: 110 × 110 × 83 мм • Дистанционное 28-кнопочное управление по радиоканалу • Колесо мерцающее для звездного неба и т. д. • Диаметр головки (порта): ø 20 мм • Вес: 0,6 кг • Алюминиевый корпус 	110
	KP-S16W-IR	Светодиодный источник света 16 Вт RGB с ИК-пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 16 Вт • Напряжение: 220–240 В или 110–120 В постоянного тока, 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Инфракрасный пульт дистанционного управления • Вентилятор для охлаждения • Диаметр головки (порта): ø 20 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,6 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	58
	KP-S16W-RF	Светодиодный источник света 16 Вт RGB с радиопульт	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (опция) • Цвет свечения: RGB (7 основных и 12 оттенков) или одноцветный • Мощность: 16 Вт • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Дистанционное управление по радиоканалу • Диаметр головки (порта): ø 20 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,6 кг • Срок службы: 50 000 часов 	68
	KP-S16W-BPT-RGB	Светодиодный источник света 16 Вт RGB с управлением через панель touch remote	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB • Цвет свечения: RGB (7 основных и 12 оттенков) • Мощность: 16 Вт • Управление через сенсорную панель Touch (наподобие реостата) • Диаметр головки (порта): ø 14 мм • Корпус: алюминий • Размер панели управления: 86 × 86 × 34 мм • Размер источника: 115 × 95 × 55 мм • Вес: 0,6 кг • Срок службы 50 000 часов 	115

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	Светодиодный источник света 27 Вт с двумя головками и управлением через панель touch remote	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 3 Вт • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 27 Вт • Диаметр головки (порта): \varnothing 14 мм каждая, 2 головки • Корпус: алюминий • Управление через панель типа реостата • Размер панели: 86 × 86 × 34 мм • Размер источника: 115 × 95 × 55 мм • Вес: 0,6 кг • Срок службы 50 000 часов • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство 	145
	Светодиодный источник света 18 Вт RGBW (с реальным белым цветом свечения) с пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 5 Вт RGBW • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) и белый цвет • Мощность: 18 Вт • Дистанционное (26-кнопочное) управление по радиоканалу • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,7 кг • Срок службы: 50 000 часов • Реальный цвет свечения солнца + RGB 	115
	Светодиодный источник света 5 Вт белого свечения с 10 головками и 20 эффектами, в т. ч. падающих звезд	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: нейтральный белый • Мощность: 5 Вт • Напряжение: 85–265 В переменного тока или 12 В постоянного • Световые эффекты: падающая звезда, бегущий огонь и др. • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Диаметр головки (порта): \varnothing 8 мм каждая, 10 головок • Размер: 155 × 93 × 32 мм • Вес: 0,5 кг • Срок службы: 50 000 часов 	90
	Светодиодный источник света 16 Вт RGBW с 28-кнопочным радиоуправлением	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: RGBW • Цвет свечения: RGB (7 различных цветов) плюс реальный белый • Мощность: 16 Вт • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Используется как одиночный источник • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF), дальность 8 метров • Способен выдавать чистый белый цвет • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Размер: 115 × 95 × 55 мм • Вес: 0,65 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	65

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	<p>Светодиодный источник света 16 Вт RGB (чёрный) с радиопультотом 2.4G</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: RGB • Цвет свечения: RGB (7–10 цветов) • Мощность: 16 Вт • Напряжение: 100–265 В переменного тока или 12 В 1 А постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала 2.4G (RF), дальность 12 м • Диаметр головки (порта): ø 20 мм • Размер: 115 × 95 × 55 мм • Вес: 0,65 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	85
	<p>Светодиодный источник света 12 Вт с двумя головками, DMX и радиопультотом</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 2 × 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 цветов) или одноцветный • Мощность: 12 Вт • Напряжение: 100–265 В переменного тока или 12 В 1 А постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Может управляться с помощью контроллера DMX-512 (USITT DMX-512/1990) и DIP-переключателя световой машины • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одного устройства или нескольких в связке • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания • Цифровой дисплей • Диаметр головки (порта): ø 20 мм каждая, 2 головки • Размер: 196 × 96 × 56 мм • Вес: 0,8 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля 	115



Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
KP-S9W-RFD	Светодиодный источник света 9 Вт RGB с двумя головками, DMX и радиопульт	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 цветов) или одноцветный • Мощность: 9 Вт • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Может управляться с помощью контроллера DMX-512 (USITT DMX-512/1990) и DIP-переключателя световой машины • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одного устройства или нескольких в связке • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания • Цифровой дисплей • Одна головка порт для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Размер: 196 × 96 × 56 мм • Вес: 0,6 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля 	110
	KP-S10W-RF Светодиодный источник света 10 Вт RGB с радиопульт	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 10 Вт • Напряжение: 100–240 В постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Одна головка порт для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 20 мм • Размер: 145 × 90 × 40 мм • Вес: 0,6 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	65




Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	KP-S5W-IR	Светодиодный источник света 5 Вт с ИК-пультом	60
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 5 Вт • Напряжение: 100–240 В переменного тока или 12 В 1–2 А постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Инфракрасный пульт дистанционного управления • С источником питания • Одна головка порт для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 15 мм • Размер: 110 × 60 × 40 мм • Вес: 0,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля 	
	KP-S5W-FBL-IR	Набор для подсветки 5 Вт для оптоволоконного звёздного неба	90
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB, белый, красный, синий • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 5 Вт • Напряжение: 100–240 В переменного тока или 12 В 1–2 А постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Инфракрасный пульт дистанционного управления • С источником питания и перезаряжаемой батареей • Одна головка порт для световолокна • Диаметр головки (порта): \varnothing 15 мм • В комплект входит оптоволоконно: нити торцевого свечения — 200 шт., 2 м каждая. Количество, диаметр и длина нитей могут быть изменены по запросу. • Вес: 0,7 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля 	







Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	<p>KP-S5W-IRW</p>	<p>Светодиодный источник света 5 Вт влагозащищённый IP68 с ИК-пультом</p>	<p>140</p>
	<p>KP-S5W-RF</p>	<p>Светодиодный источник света 5 Вт с радиопультом</p>	<p>70</p>






- Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.)
- Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков)
- Мощность: 5 Вт
- Напряжение: 100–240 В переменного тока или 12 В 1–2 А постоянного тока 50/60 Гц
- Можно поставить постоянный или меняющийся цвет
- Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение)
- Защита от ультрафиолетового излучения
- Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей
- Функция памяти при выключении-включении
- Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство
- Инфракрасный пульт дистанционного управления
- С источником питания
- Защита: водонепроницаемый, класс IP68
- Диаметр головки (порта): \varnothing 15 мм
- Размер: 110 × 60 × 40 мм
- Вес: 0,7 кг
- Срок эксплуатации: 50 000 часов
- Сертификаты: CE, ROHS, FCC
- Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей
- Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля

- Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.)
- Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков)
- Мощность: 5 Вт
- Напряжение: 100–240 В переменного тока или 12 В 1–2 А постоянного тока 50/60 Гц
- Можно поставить постоянный или меняющийся цвет
- Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение)
- Защита от ультрафиолетового излучения
- Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей
- Функция памяти при выключении-включении
- Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство
- Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF)
- С источником питания
- Диаметр головки (порта): \varnothing 15 мм
- Размер: 110 × 60 × 40 мм
- Вес: 0,5 кг
- Срок эксплуатации: 50 000 часов
- Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей
- Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	<p>KP-S5W-FBL-RF</p>	<p>Набор для подсветки 5 Вт беспроводной для оптоволоконного звёздного неба</p>	<p>105</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB, белый, красный, синий • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 5 Вт • Напряжение: 100–240 В переменного тока или 12 В 1–2 А постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания и перезаряжаемой батареей • Диаметр головки (порта): \varnothing 15 мм • В комплект входит оптоволоконно: нити торцевого свечения — 200 шт., 2 м каждая. Количество, диаметр и длина нитей могут быть изменены по запросу. • Вес: 0,7 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля 	
	<p>KP-S6W-RF</p>	<p>Светодиодный источник света 6 Вт RGB круглый с пультом</p>	<p>65</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 6 Вт • Напряжение: 100–240 В переменного тока или 12 В постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания • Диаметр головки (порта): \varnothing 9 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$	
	KP-S6W-RFC	<p>Светодиодный источник света 3 Вт 12 В круглый с пультом для машины (от прикуривателя)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 6 Вт • Напряжение: 12 В постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • В комплект входит устройство для работы от автомобильного прикуривателя; • Диаметр головки (порта): \varnothing 9 мм • Цвет: серебристый или чёрный • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	65
	KP-S6W-TRF	<p>Светодиодный источник света 6 Вт RGB круглый с сенсорным пультом</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Мощность: 6 Вт • Напряжение: 3 В переменного тока • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Функция памяти при выключении-включении • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с контактного экрана пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания • Диаметр головки (порта): \varnothing 9 мм • Размер: 145 × 95 × 55 мм • Вес: 0,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	75
	KP-SLD-AB	<p>Светодиодный источник света на AAA-батареях (мизинчиковых)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: одноцветный (синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: одноцветный (красный, зелёный, жёлтый и т. п.) • Автоматическая смена цвета • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Питание от двух батареек AAA (мизинчиковых) • Батарейки в комплект не входят • Диаметр головки (порта): \varnothing 3 мм • Для кабеля диаметром от 0,5 мм до 3 мм • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки 	8

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	KP-S3W-RFT Светодиодный источник света 3 Вт с радиопультотом	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод: 3 Вт RGB или одноцветный (белый, синий, жёлтый и т. д.) • Цвет свечения: RGB (7 основных цветов и 12 оттенков) • Напряжение: 12 В 1–2 А постоянного тока 50/60 Гц • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет или меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания • Диаметр головки (порта): \varnothing 10 мм • Вес: 0,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Применение: внутри помещения для настольных украшений • Светодиод: 6 × 0,5 Вт (белый, тёплый белый, жёлтый, красный, зелёный, синий) 	80
 	KP-S9W-M-RF-RGBWW Светодиодный источник света 9 Вт с 6 головками и радиопультотом	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: белый, тёплый белый, красный, синий, зелёный • Мощность: 9 Вт • Можно поставить постоянный или меняющийся цвет • Один статичный цвет, RGB-цвет, мигание, переключение, эффект падающей звезды и проч. • Защита от ультрафиолетового излучения • Независимая работа одиночного светильника — самодостаточное устройство • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • С источником питания • Диаметр головки (порта): \varnothing 5 мм, 6 головок (каждая головка соответствует каждому цвету) • Вес: 0,5 кг • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Сертификаты: CE, ROHS, FCC • Применение: внутри помещений для подсветки интерьера и снаружи для уличных декораций и архитектурной подсветки, а также для украшения интерьера автомобиля 	90
	KP-D6W-CRGB-RF Светодиодный источник света 6 Вт RGB с двумя головками для прикуривателя машины с радиопультотом	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: разные (красный, розовый, зелёный, жёлтый, белый, синий) • Мощность: 6 Вт • Напряжение: 12 В постоянного тока • Диаметр головки (порта): \varnothing 7 мм • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Функция памяти при выключении-включении • Нить в комплект не входит • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) • Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	70
 	KP-S3W-CRGB-RF Светодиодный источник света 3 Вт 12 В RGB для машины (от прикуривателя) с радиопультотом	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: разные (красный, розовый, зелёный, жёлтый, белый, синий) • Мощность: 3 Вт • Напряжение: 12 В постоянного тока • Диаметр головки (порта): \varnothing 7 мм • Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) • Функция памяти при выключении-включении • Нить в комплект не входит • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) • Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	26

Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	Светодиодный источник света 3 Вт 12 В RGB с пультом	<ul style="list-style-type: none"> Цвет свечения: RGB (разные цвета) Мощность: 3 Вт Диаметр головки (порта): \varnothing 6 мм С возможностью регулировки яркости (диммирования) Один выход Беспроводное управление с пульта с помощью радиосигнала (RF) Функция памяти С источником постоянного тока Компактный Срок эксплуатации: 50 000 часов Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	30
	Светодиодный источник света 1 Вт	<ul style="list-style-type: none"> Цвет свечения: одноцветный (белый, синий, ледяной синий, зелёный, красный и т. д.) Мощность: 1 Вт Напряжение: 12 В постоянного тока Диаметр головки (порта): \varnothing 6 мм Размер: \varnothing 14 мм \times 32 мм Подходит для волокна диаметром \varnothing 3, 4, 5, 6, 8 мм (при покупке подтвердите диаметр волокна, которое планируете использовать!) Нить в комплект не входит Срок эксплуатации: 50 000 часов Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	12
	Светодиодный источник света 1,5 Вт 12 В для машины от прикуривателя	<ul style="list-style-type: none"> Цвет свечения: одноцветный (белый, синий, ледяной синий, зелёный, красный и т. д.) Мощность: 1,5 Вт Напряжение: 12 В постоянного тока Диаметр головки (порта): \varnothing 6 мм Размер: \varnothing 3,5 мм \times 33 мм Подходит для волокна диаметром \varnothing 3, 4, 5, 6, 8 мм (при покупке подтвердите диаметр волокна, которое планируете использовать!) Нить в комплект не входит Срок эксплуатации: 50 000 часов Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	14
	Светодиодный источник света 3 Вт 12 В для машины от прикуривателя	<ul style="list-style-type: none"> Цвет свечения: одноцветный (красный, синий, зелёный, розовый, фиолетовый, белый, жёлтый, ледяной синий и т. д. — обязательно укажите нужный цвет при покупке) Мощность: 3 Вт Напряжение: 10–30 В постоянного тока Диаметр головки (порта): \varnothing 3 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм (обязательно укажите размер при покупке или позвоните нам для консультации) Не предусмотрен диммер Красный провод — положительный электрод, чёрный провод — отрицательный электрод Алюминиевый корпус Размер: \varnothing 13,5 мм \times 33 мм Нить в комплект не входит Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	15
	Светодиодный источник света 1 Вт с ИК-пультом	<ul style="list-style-type: none"> Цвет свечения: многоцветный (красный, розовый, зелёный, жёлтый, белый, синий) Мощность: 1 Вт Напряжение: 12 В постоянного тока Диаметр головки (порта): \varnothing 6 мм Инфракрасный пульт дистанционного управления Функция памяти при выключении-включении Нить в комплект не входит Срок эксплуатации: 50 000 часов Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	20





Артикул	Тип	Описание	Цена, \$
	KP-S1W-D-IR Светодиодный источник света 1 Вт с ИК-пультом	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: многоцветный (красный, розовый, зелёный, жёлтый, белый, синий) • Мощность: 1 Вт • Напряжение: 12 В постоянного тока • Диаметр головки (порта): \varnothing 6 мм каждая, 2 головки • Инфракрасный пульт дистанционного управления • Функция памяти при выключении-включении • Нить в комплект не входит • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) • Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля 	23
	KP-S0.5W-S Светодиодный источник света 0,5 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: многоцветный (красный, зелёный, синий, белый, жёлтый, фиолетовый, розовый) • Мощность: 0,5 Вт • Напряжение: 12 В • Меняющиеся RGB-цвета (мигание, переключение) • Длина провода: около 20 см • Красный провод — положительный электрод, чёрный провод — отрицательный электрод • Диаметр головки (порта): \varnothing 3 мм • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) диаметром 0,5–3,0 мм • Подходит для волокна диаметром \varnothing 1,5, 2,0, 3,0 мм (при покупке подтвердите диаметр волокна, которое планируете использовать!) • Нить и источник питания в комплект не входят. • Срок эксплуатации: 50 000 часов • Применение: для декораций и в особенности для украшения интерьера автомобиля (дневной свет, сигнал остановки и поворота) 	2
	KP-S0.5W-C Светодиодный источник света 0,5 Вт миниатюрный	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: одноцветный или многоцветный (обязательно укажите при покупке!) • Мощность: 0,5 Вт • Напряжение: 5 В • Режим смены цвета: мигание • Длина провода: около 20 см • Диаметр головки (порта): \varnothing 3 мм • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) диаметром 0,5–3,0 мм • Подходит для волокна диаметром \varnothing 1,5, 2,0, 3,0 мм (при покупке подтвердите диаметр волокна, которое планируете использовать!) • Источник питания: литий-ионный аккумулятор • Срок эксплуатации: 50 000 часов 	5
	KP-S0.5W-USB Светодиодный источник света 0,5 Вт 5 В миниатюрный	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет свечения: одноцветный или многоцветный (обязательно укажите при покупке!) • Напряжение: 5 В • Мощность: 0,5 Вт • Режим смены цвета: мигание • Длина провода: около 1 м • С USB-кабелем • Диаметр головки (порта): \varnothing 3 мм • Работает со всеми типами световолоконного кабеля и нитей (торцевого и бокового свечения) диаметром 0,5–3,0 мм • Подходит для волокна диаметром \varnothing 1,5, 2,0, 3,0 мм (при покупке подтвердите диаметр волокна, которое планируете использовать!) • Источник питания: литий-ионный аккумулятор • Срок эксплуатации: 50 000 часов 	5

Фото	Характеристики	Цена, ₺
Комплекты для штор, люстр и дерева Эйва, готовые к монтажу		
	20 плетей, ø 3 мм, длина 2 м + источник 1,5 Вт	4 450
	50 плетей, ø 3 мм, длина 2 м + источник 5 Вт	8 300
	50 плетей, ø 3 мм, длина 3 м + источник 5 Вт	9 850
	50 плетей, ø 3 мм, длина 4 м + источник 5 Вт	11 400
	дополнительный 1 м кабеля	32
	120 плетей, ø 3 мм, длина 2 м + источник 16 Вт	12 600
	120 плетей, ø 3 мм, длина 3 м + источник 16 Вт	16 200
	120 плетей, ø 3 мм, длина 4 м + источник 16 Вт	19 800
	300 плетей, ø 3 мм, длина 2 м + источник 45 Вт	28 200
	300 плетей, ø 3 мм, длина 3 м + источник 45 Вт	36 600
	300 плетей, ø 3 мм, длина 4 м + источник 45 Вт	45 000
	1 м нити ø 0,75 мм	8
	200 нитей, ø 0,75 мм, длина 2 м + источник 5 Вт	8 300
	200 нитей, ø 0,75 мм, длина 3 м + источник 5 Вт	9 000
	200 нитей, ø 0,75 мм, длина 4 м + источник 5 Вт	10 450
	400 нитей, ø 0,75 мм, длина 2 м + источник 16 Вт	11 150
	400 нитей, ø 0,75 мм, длина 3 м + источник 16 Вт	14 050
	400 нитей, ø 0,75 мм, длина 4 м + источник 16 Вт	16 700
	1200 нитей, ø 0,75 мм, длина 3 м + источник 45 Вт	34 200
	1200 нитей, ø 0,75 мм, длина 4 м + источник 45 Вт	42 000
	1200 нитей, ø 0,75 мм, длина 5 м + источник 45 Вт	46 800